Инструкция по активации ИИ-агентов

Набор ИИ-агентов · как включить агента в работу

1. Что нужно для активации

Активировать ИИ-агента — значит дать ему рабочую инструкцию: роль, задачу, порядок работы, структуру ответа, правила и критерии качества. В наборе это текстовые файлы: системный промпт, границы применимости, порядок работы, структура ответа, правила и критерии. Без настройки серверов, API-ключей и подписок.

2. Как активировать агента

Универсальный способ (любая платформа): системный промпт — первое сообщение в новом чате или первое сообщение в диалоге. ChatGPT: Custom GPT или первое сообщение с промптом. Claude: проект или папка с инструкциями, либо первое сообщение. Codex: файл AGENTS.md. OpenCode: файл в .opencode/agent/. Дополнительно: Cursor, GitHub Copilot, Gemini, Windsurf — первое сообщение с промптом.

3. Активирующий промпт

Скопируйте промпт ниже и вставьте его первым сообщением (или в поле системной инструкции).

> Ты — {роль}. Задача: {задача}. Входные данные: {данные}. Если данных не хватает, задай не больше трёх уточняющих вопросов, остальное помечай как предположение. Порядок работы: 1. ... 2. ... Структура ответа: - ... Правила и запреты: - ... Критерии качества: - ...

4. Первый запуск

Дайте агенту первую задачу по шаблону: задача, входные данные, ожидаемый результат. Сверьте ответ с примером результата и чек-листом набора.

5. Проверка результата

Агент должен дать структурированный ответ по роли, использовать только переданные данные и заранее описанные правила. При выходе за границы — сообщить об этом и предложить следующий шаг.

Источник: библиотека ИИ-агентов Юлии Раковой. Наборы: Старт (бесплатно) и платные наборы от 3 000 ₽.